

**ALLEGATO 4 CAPITOLATO TECNICO**

**DETTAGLIO CAMPIONE LOTTO 4**

**CIG:.....**

N. ARTICOLI	DESCRIZIONE	PRODUTTORE	COD.PRODUTTORE
<b>STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO</b>			
1	Oscilloscopio digitale 4 canali, banda 1GHz, 10 GS/s di velocità di campionamento	LeCroy	WaveSurfer 510
2	Oscilloscopio digitale 4 canali, 500MHz	Keysight Technologies	DSOX3054A
3	Sourcemeater, Isource ±1 µA → ±1 A, Vsource ±200 mV → ±1000 V	Keithley	2410
4	Oscilloscopio digitale 4 canali, 350MHz, display a colori	LeCroy	WaveJet 334T
5	Oscilloscopio digitale Tektronix TPS2012B, 2 canali, 100MHz, display a colori	Tektronix	TPS2012B
6	Alimentatore da banco a 4 uscite, Vout max 32V, Iout max 10A	Rohde & Schwarz	HMP4040
7	Alimentatore da banco 2 uscite, Vout max 60V, Iout max 20A	Aim-TTi	CPX400DP
8	Tester resistenza di isolamento Megger MIT515, da 250V a 5000V, 6mA, 10TΩ max	Megger	1001-937
9	Multimetro digitale Fluke 175, 1000V ca, 10A ca	Fluke	FLUKE 175
10	Microscopio USB DinoLite 10 -> 70 x 640 x480	Dino-Lite	AM3113T
11	Lente di ingrandimento da banco 5 diottrie	Luxo	KFL026234
<b>STAZIONI SALDANTI ED ACCESSORI</b>			
1	Stazione saldante Weller WR 2000D, 2 canali	Weller	T0053379699N
2	Stazione saldante 2 uscite	OK International	MFR-1351
3	Estrattore fumi di saldatura, potenza 85W	Metcal	BVX-101
4	Stazione saldante Weller WS 81, 1 uscita	Weller	T0053250699N
5	Pasta saldante, confezione da 500 g	Multicore	653555
6	Lega saldante Ø 0.7mm, punto fusione 183 → 188°C, 250g	Multicore	288716
7	Lega saldante senza piombo Ø 0.71mm, punto fusione +217 → +221°C, 250g	RS Pro	756-8884
8	Flussante, bottiglia da 100 ml	Weller	T0051383199
9	Treccia per dissaldatura 1.5m x 2.8mm	Chemtronics	80-4-5
10	Punta per saldatura 0,2 mm, conica dritta	Weller	T0054442399