



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Procedura aperta n. - 2599774 - Fornitura di nodi di calcolo per il progetto IBISCO

Quesito n.2

Nei Requisiti obbligatori per le apparecchiature del Lotto 1 al Punto 10
Richiedete che ogni enclosure debba avere una densità di 2 server per 1 unità di rack(U).
E' permesso offrire un server con una densità di 4 Server per 2 unità di rack(U)?

Risposta n.2

Si, è permesso

Quesito n.3

Nei Requisiti obbligatori per le apparecchiature del Lotto 2 al Punto 09
Sono richiesti almeno 2 dischi interni per il sistema operativo, SSD SATA III o NVMe, ciascuno con dimensione = o > di 500GB.
E' permesso offrire 2 dischi SSD con capacità unitaria di 480GB?

Risposta n.3

Si, è permesso

Quesito n.4

Nel 2.2.3 Requisiti sulla scheda madre Pag.9
Al punto G si richiede che La scheda madre deve fornire almeno 2 porte di tipo SAS, SATA o NVMe o M2 o equivalente. Nel caso di porte SAS o SATA, la versione dello standard supportato deve essere almeno 2. Nel caso di porte NVMe, il tipo di connettore deve essere di tipo U2/SFF-8639.
E' permesso offrire schede madri con 2 porte OCuLink sempre per la connessione di dischi NVMe?

Risposta n.4

Si, è permesso

Quesito n.5

Nei 2.2.2 Requisiti sui componenti Pag.8

Al Punto K si richiede che “deve essere presente almeno una scheda Gigabit Ethernet rame integrata, dotata di connettore RJ45 per i cavi in rame (1000baseT);”

Si richiede se la porta 1Gb richiesta sia per la connessione dell’IPMI oppure sia una ulteriore porta dati sul server?

Risposta n.5

Si, la porta 1 Gb è per la connessione IPMI o altro protocollo di gestione